



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n  
25215 SANT RAMON  
(Lleida)  
Tel.: +34 973 524 336  
Fax: +34 973 524 381

[www.segues.fr](http://www.segues.fr)  
[segues@segues.fr](mailto:segues@segues.fr)  
[export@seguessl.com](mailto:export@seguessl.com)  
[recanvis@seguessl.com](mailto:recanvis@seguessl.com)  
[administracio@seguessl.com](mailto:administracio@seguessl.com)

[www.segues.fr](http://www.segues.fr)

SPA

DISTRIBUTEURS MONTÉS  
SPÉCIALES VIGNE ET FRUITIERS



[WWW.SEGUES.FR](http://WWW.SEGUES.FR)

# DISTRIBUTEURS MONTÉS SPÉCIALES VIGNE ET FRUITIERS

## ÉPANDEURS D'ENGRAIS MONTÉS SPA



### SEGUÉS, Spécialistes en distribution d'engrais

"Des distributeurs d'engrais SEGUÉS SPA, ont été dessinés et construits spécialement pour la distribution d'engrais entre vignes et arbres fruitiers, zones avec requêtes spéciales, en pouvant localiser le produit ou le distribuer fin 18 m de largeur de travail avec une haute qualité et précision"

#### POINTS FORTS ÉPANDEURS D'ENGRAIS SEGUÉS SPA:

- Distribution par double disque centrifuge et inoxydable
- Système distribution 100% en acier inoxydable
- Système de régulation manuel du dosage, simple et intuitive
- Actionnement mécanique des disques moyennant le PTO à 540 rpm
- Tables de dosage et régulation pour des produits plus communes
- Deux chutes dans la trémie, une pour chaque disque
- Double crible, une sur chaque sortie, pour éviter des engorgements
- Double agitateur-remuer pour un flux constante et homogène
- Systèmes optionnelles pour localiser l'engrais dans vignobles et arbres
- Accrochage au troisième point CAT I-II

#### EQUIPEMENT DE SERIE



Double crible pour éviter engorgements, une pour disque



Accrochage a 3 point, CAT I-II



Agitateur individuel sur chaque sortie pour un flux constante



Disques actionnés mécaniquement au PTO à 540 rpm



Système distribution 100 en acier inoxydable

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Charge	Trémie	Largeur	Longueur	Hauteur	Poids
SPA500	600 kg	500 l	1.430 mm	1.110 mm	980 mm	160 kg
SPA750	600 kg	750 l	1.430 mm	1.110 mm	1.200 mm	175 kg
SPA500X	600 kg	500 l	1.430 mm	1.110 mm	940 mm	160 kg
SPA750X	600 kg	750 l	1.430 mm	1.110 mm	1.040 mm	175 kg

X modèles: Trémie en acier inoxydable

#### OPTIONS DISPONIBLES POUR DES EPANDEURS SEGUÉS SPA




Diviseur de la trémie



Localisateur bilatérale inoxydable et réglable



Bâche adaptable



Sortie section ronde pour localisateur bilatérale



Contrôles ouverture/fermeture hydrauliques



Support emmagasinement avec roues