



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n
25215 SANT RAMON
(Lleida)
Tel.: +34 973 52 43 36

www.segues.es
www.seguessl.com
www.segues.fr
segues@seguessl.com
export@seguessl.com

www.segues.es

GT-3C, GT-V y GT-X



Grades de discs en V i X



www.segues.es

SEGUÉS, experts en el treball del sòl.

Les grades de disc de la sèrie GT és l'eina perfecte per incorporar al terreny les restes de vegetals i de rostoll. Màquines robustes amb una combinació de discs dentats i llisos fan una feina excepcional.

Els punts forts

- Discs dentats davanters i discs llisos al darrere
- Discs de 20" (510 mm) en la sèrie lleugera i estàndard; de 24" (610 mm) a la reforçada
- Espaiat de 200 mm entre discs o 230 mm en els models reforçats.
- Eix quadrat de 30 mm o 40 mm en els models reforçats
- Tres posicions d'angles diferents dels discs.
- Cada línia de discs es pot ajustar lateralment.
- Enganxall de CAT I i CAT II segons models
- Baix manteniment i fàcil ús



GRADA DE DISCS DE 3 COSSOS

Model	Ample treball	Ample transport	Ø Discs	Nº Discs	Potència	Pes
GT-3C-16	1.800 mm	1.800 mm	20"	16	40 cv	360 kg
GT-3C-18	2.000 mm	2.000 mm	20"	18	50 cv	380 kg

Tel: +34 973 524 336

www.segues.es

GRADA DE DISCS EN "V"

Sèrie Estàndar						
Model	Ample treball	Ample transport	Ø Discs	Nº Discs	Potència	Pes
GT-VADD-14	1.600 mm	1.600 mm	20"	14	40 cv	360 kg
GT-VADD-16	1.800 mm	1.800 mm	20"	16	50 cv	396 kg
GT-VADD-18	2.000 mm	2.000 mm	20"	18	60 cv	450 kg
GT-VADD-20	2.200 mm	2.200 mm	20"	20	70 cv	485 kg
GT-VADD-22	2.400 mm	2.400 mm	20"	22	80 cv	520 kg
GT-VADD-24	2.600 mm	2.600 mm	20"	24	90 cv	565 kg

Sèrie Lleugera						
Model	Ample treball	Ample transport	Ø Discs	Nº Discs	Potència	Pes
GT-VLADD-14	1.600 mm	1.600 mm	20"	14	40 cv	320 kg
GT-VLADD-16	1.800 mm	1.800 mm	20"	16	50 cv	365 kg
GT-VLADD-18	2.000 mm	2.000 mm	20"	18	60 cv	424 kg
GT-VLADD-20	2.200 mm	2.200 mm	20"	20	70 cv	490 kg
GT-VLADD-22	2.400 mm	2.400 mm	20"	22	80 cv	532 kg

Sèrie Reforçada						
Model	Ample treball	Ample transport	Ø Discs	Nº Discs	Potència	Pes
GT-VRADD-16	2.000 mm	2.000 mm	24"	16	60-70 cv	705 kg
GT-VRADD-18	2.200 mm	2.200 mm	24"	18	70-80 cv	765 kg
GT-VRADD-20	2.400 mm	2.400 mm	24"	20	88-90 cv	825 kg
GT-VRADD-22	2.600 mm	2.600 mm	24"	22	90-100 cv	885 kg
GT-VRADD-24	2.800 mm	2.800 mm	24"	24	100-110 cv	945 kg
GT-VRADD-26	3.000 mm	3.000 mm	24"	26	120-130 cv	1.050 kg



GRADA DE DISCS EN "X"

Sèrie Estàndar						
Model	Ample treball	Ample transport	Ø Discs	Nº Discs	Potència	Pes
GT-XADD-14	1.600 mm graduable	1.600 mm graduable	20"	14	30 cv	345 kg
GT-XADD-16	1.800 mm graduable	1.800 mm graduable	20"	16	45 cv	368 kg
GT-XADD-18	2.000 mm graduable	2.000 mm graduable	20"	18	60 cv	385 kg
GT-XADD-20	2.200 mm graduable	2.200 mm graduable	20"	20	80 cv	405 kg
GT-XADD-22	2.400 mm graduable	2.400 mm graduable	20"	22	100 cv	425 kg

Sèrie Reforçada						
Model	Ample treball	Ample transport	Ø Discs	Nº Discs	Potència	Pes
GT-XRADD-14	1.600 mm graduable	1.600 mm graduable	24"	14	50 cv	705 kg
GT-XRADD-16	1.800 mm graduable	1.800 mm graduable	24"	16	60 cv	765 kg
GT-XRADD-18	2.000 mm graduable	2.000 mm graduable	24"	18	70 cv	825 kg
GT-XRADD-20	2.200 mm graduable	2.200 mm graduable	24"	20	80 cv	885 kg
GT-XRADD-22	2.400 mm graduable	2.400 mm graduable	24"	22	90 cv	945 kg
GT-XRADD-24	2.600 mm graduable	2.600 mm graduable	24"	24	100 cv	1.010 kg