MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n
25215 SANT RAMON
(Lleida)
Tel.: +34 973 524 336

www.segues.es
www.seguessl.com
www.segues.fr
segues@seguessl.com
segues@segues.fr

DX-DX/H-HX4-HX5-HX7

Cover Crop en X

SEGUÉS, experts en travail du sol

Cover crop en "X" SEGUÉS fonctionne même sur de grandes quantités de résidus de récoltes. Il capture les cultures et les engrais organiques dans le sol de manière agressive et sûre. Au moyen d'un disque denté à l'avant et d'un disque lisse à l'arrière, vous obtenez un champ plat, uniformément mélangé. Les roulements à rouleaux coniques doubles à faible entretien, la bonne maniabilité, la construction compacte de la rangée de disques et le bas centre de gravité pour le transport font que le disque facilite un fonctionnement doux et droit de la machine.
Grâce à son poids mort élevé, la machine pénètre même les sols durs et secs de manière sûre en augmentant la rentabilité. Des cover crops en forme de X est disponible en largeurs de travail à partir de 2,50 m, en cas de fixation en trois points jusqu'à 3,40 m, et les types traînés sont disponibles en largeurs de travail jusqu'à 7,80 m.

Les points forts des cover crops en X SEGUÉS:

- Disques avant dentés et disques lisses arrière
- Forme de X, une grille au centre de la première rangée
- Arbre de 40 mm, grattoir
- Roulements à rouleaux coniques 32015
- Distance entre les disques de 230 mm
- Bagues scellées avec double roulement conique

COVER CROPS DX - DX/H

La largeur de travail de ce modèle est comprise entre 2,5 et 3,4 mm, les disques ont un diamètre de 610 et une épaisseur de 6 mm. Les 8 roulements et les roues 10.0 / 75-15 permettent un travail excellent. Herse à levier mécanique faire varier l'angle de coupe.

MODELE	Nº DISQUES	LARGEUR TRAVAIL mm	LARGEUR TRANSPORT mm	PUISANCE cv	POIDS kg
DX 622	22	2.500	2.800	80	1.300
DX/H 622	22	2.500	2.800	90	1.600
DX 624	24	2.750	2.800	90	1.420
DX 626	26	3.000	3.000	100	1.500
DX/H 626	26	3.000	3.000	110	2.050
DX/H 630	30	3.400	3.500	140	2.250

ROULEAUX POUR DX - DX/H

MODELE	Ø ROULEAU mm	LARGEUR TRAVAIL mm	POIDS kg
DX-DX/H-622-CK-500	510	2.500	560
DX-624-CK-500	510	2.750	620
DX-DX/H-626-CK-500	510	3.000	672
DX-DX/H-622-RP-480	480	2.500	230
DX-624-RP-480	480	2.750	246
DX-DX/H-626-RP-480	480	3.000	268
DX/H-630-RP-480	480	3.500	308
DX-DX/H-622-RP-595	595	2.500	266
DX-624-RP-595	595	2.750	285
DX-DX/H-626-RP-595	595	3.000	313
DX/H-630-RP-595	595	3.500	360
DX-DX/H-622-RR-600-ZS	600	2.500	478
DX-624-RR-600-ZS	600	2.750	540
DX-DX/H-626-RR-600-ZS	600	3.000	560
DX/H-630-RR-600-ZS	600	3.500	635
DX-DX/H-622-SP-470	470	2.500	230
DX-624-SP-470	470	2.750	246
DX-DX/H-626-SP-470	470	3.000	268
DX/H-630-SP-470	470	3.500	308

Rouleau des barres RP-480

Rouleau des barres s RP-595

Rouleau de spirale SP-470

Rouleau d'anneaux RR-600-ZS

Rouleau denté CK-500

COVER CROPS HX-4

Herse avec attelage lance avec réglage hydraulique, levier mécanique pour faire varier l'angle de coupe et un cylindre à double effet (Doppelwirkend). L'épaisseur des disques est de 6 mm en tout les modèles tout comme les roues 11.5 / 80-15.

MODELE	Ø DISQUES mm	Nº DISQUES	Nº ROULEMENTS	LARGEUR TRAVAIL mm	LARGEUR TRANSPORT mm	PUISANCE cv	POIDS kg
HX-4 632	610	32	8	3.500	2.350	100	2.980
HX-4 6632	660	32	8	3.500	2.400	100	3.060
HX-4 636	610	36	8	4.000	2.350	120	3.150
HX-4 6636	660	36	8	4.000	2.400	120	3.300
HX-4 640	610	40	12	4.500	2.350	140	3.320
HX-4 6640	660	40	12	4.500	2.400	140	3.500

Rouleau des barres RP-480

Rouleau des barres RP-595

Rouleau d'anneaux RR-600-ZS

Rouleau denté CK-500

ROULEAU POUR HX-4

Le nombre de rouleaux et d'anneaux varie en fonction du modèle.

MODELE	Nº DISQUES	Ø ROULEAU mm	LARGEUR TRAVAIL mm	POIDS kg
NL-350-X4-RP-480	32	480	3.500	870
NL-350-X4-RP-595	32	595	3.500	930
NL-350-X4-CK-500	32	500	3.500	1.410
NL-350-X4-RR-600-ZS	32	600	3.500	1.230
NL-400-X4-RP-480	36	480	4.000	920
NL-400-X4-RP-595	36	595	4.000	980
NL-400-X4-CK-500	36	500	4.000	1.480
NL-400-X4-RR-600-ZS	36	600	4.000	1.342
NL-450-X4-RP-480	40	480	4.500	950
NL-450-X4-RP-595	40	595	4.500	1.020
NL-450-X4-CK-500	40	500	4.500	1.580
NL-450-X4-RR-600-ZS	40	600	4.500	1.440

COVER CROPS HX-5

Herse avec attelage lance avec réglage hydraulique, levier mécanique pour faire varier l'angle de coupe et un cylindre à double effet (Doppelwirkend). Mesure des roues à 5,4mts avec une largeur de travail est de 15,0 / 55-17 et le modèle de 5,9 m est de 19,0 / 45-17. L'épaisseur des disques est de 6 ou 7 mm selon le modèle.

MODELE	Ø DISQUES mm	Nº DISQUES	Nº ROULEMENTS	LARGEUR TRAVAIL mm	LARGEUR TRANSPORT mm	PUISANCE cv	POIDS kg
HX-5 6640	660	40	12	4.500	2.500	135	3.830
HX-5 7140	710	40	12	4.500	2.550	135	4.000
HX-5 6644	660	44	12	4.900	2.500	150	4.050
HX-5 7144	710	44	12	4.900	2.550	150	4.230
HX-5 6648	660	48	12	5.400	2.500	165	4.260
HX-5 7148	710	48	12	5.400	2.550	165	4.460
HX-5 6652	660	52	12	5.900	2.500	180	4.480
HX-5 7152	710	52	12	5.900	2.550	180	4.700

ROULEAUX POUR HX-5

Le nombre de rouleaux et d'anneaux varie en fonction du modèle.

Rouleau des barres RP-480

Rouleau des barres RP-595

Rouleau d'anneaux RR-600-ZS

Rouleau denté CK-500

MODELE	Nº DISQUES	Ø ROULEAU mm	LARGEUR TRAVAIL mm	POIDS kg
NL-450-X5-RP-480	36	480	4.500	950
NL-450-X5-RP-595	36	595	4.500	1.020
NL-450-X5-CK-500	36	510	4.500	1.580
NL-450-X5-RR-600-ZS	36	600	4.500	1.440
NL-490-X5-RP-480	36	480	4.900	1.010
NL-490-X5-RP-595	40	595	4.900	1.082
NL-490-X5-CK-500	40	510	4.900	1.730
NL-490-X5-RR-600-ZS	40	600	4.900	1.542
NL-540-X5-RP-480	40	480	5.400	1.036
NL-540-X5-RP-595	40	595	5.400	1.115
NL-540-X5-CK-500	44	510	5.400	1.790
NL-540-X5-RR-600-ZS	44	600	5.400	1.590
NL-590-X5-RP-480	44	480	5.900	1.056
NL-590-X5-RP-595	44	595	5.900	1.175
NL-590-X5-RR-600-ZS	44	600	5.900	1.640

COVER CROPS HX-7

Herse avec attelage lance avec réglage hydraulique, levier mécanique pour faire varier l'angle de coupe et un cylindre à double effet (Doppelwirkend). La mesure des roues de 4 et 4,5 mètres de largeur de travail est de 500 / 55-20 alors que les roues avec largeur de travail de 4,9 et 5,4 mètres est le 550 / 60-22.5. L'épaisseur des disques est de 6 ou 7 mm selon les modèles.

MODELE	Ø DISQUES mm	Nº DISQUES	Nº ROULEMENTS	LARGEUR TRAVAIL mm	LARGEUR TRANSPORT mm	PUISANCE cv	POIDS kg
HX-7-6656	660	56	16	4.000	2.500	120	6.800
HX-7-7156	710	56	16	4.000	2.550	120	7.150
HX-7-6660	660	60	16	4.500	2.500	135	7.100
HX-7-7160	710	60	16	4.500	2.550	135	7.480
HX-7-6664	660	64	20	4.900	2.500	150	7.500
HX-7-7164	710	64	20	4.900	2.550	150	7.900
HX-7-6668	660	68	20	5.400	2.500	165	7.700
HX-7-7168	710	68	20	5.400	2.550	165	8.100

ROULEAUX POUR HX-7

Le nombre de rouleaux et d'anneaux varie en fonction du modèle.

Rouleau des barres RP-480

Rouleau des barres RP-595

Rouleau d'anneaux RR-600-ZS

MODELE	Nº DISQUES	Ø ROULEAU mm	LARGEUR TRAVAIL- mm	POIDS kg
NL-630-X7-RP-480	56	480	6.300	1.100
NL-630-X7-RP-595	56	595	6.300	1.350
NL-630-X7-RR-600-ZS	56	600	6.300	1.750
NL-680-X7-RP-480	60	480	6.800	1.150
NL-680-X7-RP-595	60	595	6.800	1.400
NL-680-X7-RR-600-ZS	60	600	6.800	1.800
NL-730-X7-RP-480	64	480	7.300	1.200
NL-730-X7-RP-595	64	595	7.300	1.500
NL-730-X7-RR-600-ZS	64	600	7.300	1.900
NL-780-X7-RP 480	68	480	7.800	1.300
NL-780-X7-RP-595	68	595	7.800	1.530
NL-780-X7-RR-600-ZS	68	600	7.800	1.980

EQUIPEMENT EN OPTION POUR COVER CROPS EN X

Disco lobée à partir de 660 mm

Disque de couverture 60/12 gauche

Frein pneumatique double circuit

Bloc de béton

Lumières et signaux avertissement