MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n
25215 SANT RAMON
(Lleida)
Tel.: +34 973 52 43 36

www.segues.es
www.seguessl.com
www.segues.fr
segues@seguessl.com
export@seguessl.com

SRF

CORRÓ FRONTAL D'ANELLS

SEGUÉS, experts en el treball del sòl

L'ús del corró frontal SRF de SEGUÉS ens proporciona l'esmicolat de terrossos i un bon anive-llat del llit de sembra. D'una sola passada prepararem, compactem i realitzem labors de sembrat amb tot tipus de màquines pneumàtiques. (cereals, gira-sol, etc.).
Els corrons frontals amb plegat hidràulic s'adapten lliurement al llit de sembra aconseguint un treball uniforme de la màquina.

Punts forts dels rodets d'anells SEGUÉS:

- Xassís tubular i plegat hidràulic
- Diàmetre de l'eix de 60 mm
- Distància entre cèrcols de 130 cm
- Tub fabricat amb xapa corbada de 8 mm i eix passant. Sobre la tapa es solda un maneguet d'1 ¼ "per a poder emplenar de líquid.
- Els cèrcols s'elaboren amb angles corbats de 50 mm i un diàmetre de 650 mm que faciliten un esmicolat addicional dels sòls terrosos aconseguint que trenqui millor els terrossos i dibuixar els canalons de sembra perquè s'allotgi el gra que acomiada la sembradora.
- Muntatge independent per a facilitar el gir dels mateixos i l'expulsió de pedres i terra que s'introdueixen durant el treball.
- Dissenyat per a ser acoblat al tripuntal davanter del tractor, també pot ser utilitzat amb l'enganxament posterior o darrere de tota mena d'eines de preparació del llit de sembra.
- El perfil i el gir independent dels cèrcols sobre un sol eix avalen la seva fiabilitat, la màxima durada i el mínim desgast de la màquina.
- El sistema d'enganxament auto-direccional ens garanteix un treball perpendicular al sentit de la marxa de la màquina, que juntament amb l'oscil·lació dels cossos, ens permet una perfecta adaptació al sòl i senzills girs del tractor.
- Protegit amb pintura d'alta qualitat i resistència.

Corró de cèrcols i enganxament frontal de 3 a 7 mts

CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES

Model	Ample treball mm	Ample transport mm	Pes Kg
SRF-30/66A	3.000	3.000	836
SRF-40/66A	4.000	2.870	1.075
SRF-50/66A	5.000	2.870	1.245
SRF-60/66A	6.000	2.870	1.416
SRF-70/66A	7.000	2.870	1.587
SRT-40/65T	4.000	2.870	1.354
SRF-50/65T	5.000	2.870	1.554
SRF-60/65T	6.000	2.870	1.721
SRF-70/65T	7.000	2.870	1.954

A = Anell
T = Tub