MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n
25215 SANT RAMON
(Lleida) - Spain
Tel.: +34 973 524 336

www.segues.es
www.seguessl.com
www.segues.fr
segues@seguessl.com
export@seguessl.com

ALMOHAZA PARA PAJA

EL APERO PARA ESPARCIR LA PAJA HOMOGÉNEAMENTE

SEGUÉS Y HATZENBICHLER trabajando juntos

En años donde hay un exceso de paja y para campos donde se practica la siembra directa especialmente, se hace imprescindible un apero para esparcir la paja de la manera más homogénea posible. La almohaza para la paja de Hatzenbichler es el único apero capaz de hacerlo con eficacia y además, bajo coste.

Puntos fuertes ALMOHAZA para paja

- Versiones suspendidas y arrastradas.
- Presión consistente sobre el suelo
- Chasis tubular reforzado con 2 ruedas de control en la versión de 6 m y 4 ruedas en las demás.
- Púas de 12 mm de grosor y 560 mm de largo fabricadas en acero de alta calidad y templadas en aceite con gran resistencia al desgaste.
- Con cinco filas de puas por placa y un espacio de dientes de 50 mm, se garantiza un trabajo sin obstrucciones.
- 10 posiciones distintas de las púas
- Secciones móviles para una mejor adaptación al terreno con placas de 1,5 m.
- Situación estratégica de las púas para evitar atascos
- Anclaje reforzado de las púas
- Regulación manual de la agresividad de las púas .

Almohaza trabajando

Almohaza de 6 m

Almohaza de 9 m

Amohaza para la paja
en posición de transporte

Almohaza arrastrada
de 15 m

Almohaza arrastrada
de 18 m

MÁXIMA ADAPTACIÓN AL TERRENO

Características Técnicas

ANCHO TRABAJO (mm)	SECCIONES (mm)	RUEDAS	PESO (kg)	POTENCIA (cv)
Almohaza suspendida al tercer punto				
6.000	4x1.500	2	800	60
9.000	6X1.500	4	1.050	90
12.000	8x1.500	4	1.600	120
Almohaza arrastrada				
15.000	10x1.500	4	2.750	90
18.000	12x1.500	4	2.930	100