MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Av. Santuari s/n
25215 SANT RAMON
(Lleida) SPAIN
Tel.: +34 973 524 336

www.segues.es
www.seguessl.com
www.segues.fr
segues@seguessl.com
segues@segues.fr

ESPARCIDOR

SPTA - SAL

SEGUÉS, SIEMPRE AL LADO DEL AGRICULTOR

Maquinaria Agricola Segués, SL ofrece un esparcidor de estiércol autocargable modelo SPTA y un esparcidor de fertilizante SAL para dar soluciones a los pequeños y medianos agricultores.
El esparcidor de fertilizante orgánico autocargable SPTA es una máquina diseñada para eliminar todos los problemas actuales de fertilización con fertilizantes sólidos como FERTILIZANTE, COMPOST, ETC. ... Esta herramienta elimina la necesidad de cargar fertilizante con otras máquinas, ya que los localizadores se bajan a la posición de carga y permiten la carga directa de fertilizante como si fuera una pala. Cuando se dispensa el fertilizante, la pala se convierte en tolva y los localizadores se despliegan para realizar la fertilización. Además, con un nuevo sistema vibratorio, es posible descargar todo el material mediante un tornillo de Arquímedes integrado.

POSICIÓN DE CARGA
Los elementos localizadores plegados se cargan el fertilizante directamente desde el suelo sin necesidad de otras máquinas u operadores.

POSICIÓN DE ABONADO
En su posición de trabajo la pala se transforma en tolva y se despliega el brazo localizador así como el elemento distribuidor y vibrador

LOCALIZACIÓN DEL ABONO
La reja va abriendo un surco y el abono queda localizado en el interior del mismo. También puede esparcirse mediante disco o caída libre

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MODELO	LARGO TOTAL (mm)	LARGO PALA (mm)	PESO (kg)	POTENCIA (Cv)	CAPACIDAD LITROS
SPTA-125	1.650	1.250	320	>40	750
SPTA-150	1.900	1.500	410	>50	900
SPTA-170	2.100	1.700	470	>70	1.000
SPTA-180	2.200	1.800	530	>80	1.100
SPTA-200	2.400	2.000	620	>80	1.250

Los esparcidores de fertilizantes en línea SAL localizan el fertilizante en una banda estrecha en la superficie o en cierta profundidad junto a la línea de plantas a fertilizar.
Se utilizan preferentemente como unidades montadas en las sembradoras, en cultivos en líneas a distancias considerables (maíz, hortalizas, etc.)
Disponen de rejas de apertura en la parte trasera de la que se deposita el abono, que cae a través de un tubo grueso y flexible o sobre una rampa formada por las propias rejas.
Se consiguen desplazamiento de hasta 30 cm del localizador para llegar a la base del cultivo.
También contamos con esparcidores de fertilizante de dosis central que le permiten acoplar diferentes implementos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MODELO	LARGO TOTAL (mm)	DESPLAZAMIENTO LOCALIZADOR (mm)	PESO (kg)	POTENCIA (Cv)	CAPACIDAD LITROS
SAL-400	1.200	300	260	>40	400
SAL-600	1.600	300	280	>40	600
SAL-800	1.900	300	300	>40	800
SAL-1000	2.300	300	340	>40	1000